



VAMP-F

Artikelnummer 3004238

Schnell und einfach zu installieren, flexibel einsetzbar, besonders leise und die kleinste ihrer Art auf dem Markt – das ist die neue Kondensatpumpe der VAMP-Serie. Sie vereint innovative Technologie mit praktischem Nutzen. Bewährte und störungsresistente optische Sensortechnologie wird mit der zuverlässigen und geräuschlosen Operation einer Membranpumpe gepaart. Bei der Entwicklung haben wir darauf geachtet, mit möglichst wenig Komponenten den Einbau und die Handhabung für den Anwender einfach und schnell zu gestalten. Die VAMP-F verfügt über ein integriertes Reservoir und einen optischen Niveausensor, was sie zum kleinsten Modell auf dem Markt macht. Mit dem Adapterstecker kann die VAMP-F problemlos in bestehende Installationen integriert werden – ideal als Ersatz für Pumpen anderer Hersteller.

- **Minimaler Platzbedarf:** Nur 26 mm hoch, passend selbst bei minimalen Platzverhältnissen
- **Leisester Betrieb:** Dank fortschrittlicher Membranpumpentechnologie und effektiver Vibrationsdämpfung (< 18 dB/A)
- **Werkzeugfreie installation:** Der ausziehbare Flexschlauch dient als Reservoirersatz (mit Filter und Adapter) zum direkten Anschluss an die Kondensatwanne
- **Universelle Einsatzmöglichkeiten:** Wandgerät, Deckengerät, Flurgerät
- **Pumpleistung:** Bis zu 22 Liter pro Stunde
- **Förderhöhe:** Bis zu 15 Meter
- **Optische Niveaumessstechnik:** Bewährter optischer Sensor garantiert einen zuverlässigen Betrieb
- **Integriertes Schaltnetzteil:** Mit einer Eingangsspannung von 100-240 VAC ist die Pumpe universell einsetzbar
- **Einfache Nachrüstung:** Adapterstecker für bestehende Installationen
- Ersatzteile und Zubehör verfügbar
- **Nachhaltig:** Gehäuse aus pflanzenbasiertem Material
- **Hergestellt in der Schweiz**

Technische Daten



Acknowledged globally

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | Polyamid FR-4 |
| Farbe | schwarz |
| Normen | IEC 60335-1, IEC 60335-2-41, UL 778, CSA C22.2 #108 |
| RoHS-Konformität | Ja |
| Typ | Membran |
| Betriebstemperaturbereich | 3 °C – 40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20 °C – 70 °C |
| Wassertemperaturbereich | 3 °C – 40 °C |
| Spannung | 100 - 240 VAC |
| Frequenz | 50Hz/60Hz |
| Schutzklasse | II |
| Ingressionsschutz | IP44 |
| Leistungsaufnahme | 6 W |
| Max. Durchflussmenge | 22 l/h |
| Max. Förderhöhe | 15 m |
| Geräuschpegel | 18 dB(A) |
| Alarm Relais | Öffner (NC), ausfallsicher 250 VAC, 5 A or 30 VDC, 5 A |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Verpackung | Karton |
| Lieferumfang | Pumpe. Ausziehbarer Flexschlauch mit Filter. Installationskabel. Rückschlagventil. Entlüftungsschlauch. Kabelbinder. Kurzanleitung. |
| Max. horizontaler Förderweg | 75 m bei 0 m Förderhöhe und 0 m Saughöhe |
| Leerlaufstromverbrauch | 0.6 W |

Zubehör

| | | |
|---------|----------|-----------------------------------------|
| 4689101 | AP-mO/3 | Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk. |
| 3004252 | AP-mL/3 | Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk. |
| 3004258 | AP-mA/3 | Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk. |
| 3004257 | SM-ALL/3 | Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk. |



Acknowledged globally

| | | |
|---------|----------------|-----------------------------------------|
| 3004253 | SCM-FWD/3 | Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk. |
| 3004186 | STAR-TUBE-600 | Sternschlauch, 15m |
| 4679160 | PVC-TUBE | PVC-Schlauch, 6 mm, 30 Meter, 1/4" |
| 3004087 | KIT-4087 | Sternschlauch mit Siphon Vorrichtung |
| 4678597 | IN-LINE FILTER | Kondenswasserfilter |

Ersatzteile

| | | |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 4689088 | POSABLE-HOSE/4 | Ausziehbarer Flexschlauch mit Filter, 4 Stk. |
| 4689089 | CP- INSTALLATION- CABLE | Installationskabel zu VAMP Kondensatpumpen |
| 3004065 | HSG-4065/4 | Ersatzsiphon, 4 Stück |